



HESSLER - HP 9L Flattening lime plaster



מיישרת טיח סיד

אריזה

25 ק"ג שק נייר.

גימור

ניתן לגימור בדרכים שונות בהתאם לשימוש.

הרכב

- סיד אדראולי טבעי
- קאולין
- חול קוורץ
- פומיס
- מוספים לשיפור עבירות

שימושים

טיח סיד מינרלי טבעי משמש הטיח בסיס ע"ג תשתיות שונות מתאים לשימוש חיצוני/פנימי.

יישומים

- ניתן ליישום בעזרת מרבית מכונות הטיח הנפוצות או באופן ידני.
- יש לערבב את תכולת השק עם כ-9 ליטר מים.
- כאשר מיושם בחוץ עובי שכבה מומלץ 20 מ"מ.
- כאשר מיושם בפנים עובי שכבה מומלץ 15 מ"מ.

כושר כיסוי

- תכולת השק לאחר ערבוב עם מים מספק 24 ליטר טיח רטוב
- יישום בעובי של 20 מ"מ מספק כיסוי של כ-1.2 מ"ר
- יישום בעובי של 15 מ"מ מספק כיסוי של כ-1.6 מ"ר

ייבוש

לפני יישום שכבת גמר שליט או צבע יש לאפשר לטיח יבוש של 1 יום עבור כל 1 מ"מ עובי.

שקית 25 ק"ג			HP 9L
20 מ"מ	15 מ"מ	10 מ"מ	עובי שכבה
1.2 מ"ר	1.6 מ"ר	2.4 מ"ר	כיסוי